

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 095-WS1-DoP-14-w2

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

095-WS1-DoP-14-w2

2. Predvidena uporaba: Toplotna izolacija za zgradbe (ThIB)

3. Proizvajalec:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.
44-100 GLIWICE, ul. Okrężna 16, POLJSKA
www.isover.pl

4. Pooblaščen zastopnik:

Ni relevantno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

Sistem 1

Sistem 3

- 6a. Harmonizirani standard: EN 13162:2012+A1:2015

Priglašeni organi::

1454 - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

- 6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

EKO 50-220mm, MW – EN 13162 – T1 – MU1

Tabela 1

Bistvene značilnosti	Klavzule v tem in drugih evropskih standardih, ki se nanašajo na bistvene značilnosti	Harmonizirani standard EN13162:2012+A1:2015	Deklarirana lastnost / NPD
Odpornost na požar	4.2.6 Odpornost na požar	Klasa odpornosti na požar	A1
Izpuščanje nevarnih snovi v zaprto okolje	4.3.13 Izpuščanje nevarnih snovi	EU nivo še ni dostopen	NPD
Indeks akustične absorpcije	4.3.11 Absorpcija zvoka	Deklariran AW	NPD
	4.3.9 Dinamična togost	Deklariran SD	NPD
	4.3.10.2 Debelina d_L	Deklariran d_L in klasa tolerance	NPD
	4.3.10.4 Stisljivost c	Deklariran CP	NPD
Indeks prenosa udarnega zvoka (za tla)	4.3.12 Upornost zračnemu toku	Deklariran AF_r	NPD
Indeks izolacije direktnega zračnega zvoka	4.3.12 Upornost zračnemu toku	Deklariran AF_r	NPD

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirani standard EN 13162:2012	Deklarirana lastnost / NPD
Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	4.3.15 Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	EU nivo še ni dostopen	NPD
Toplotna upornost	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Deklariran R_D in λ_D	Glej tabelo 2 0,044 W/mK
	4.2.3 Debelina	Deklariran d in T	T1
Vodoprepustnost	4.3.7.1 Kratkoročna vodovpojnost	Deklariran WS	NPD
	4.3.7.2 Dolgoročna vodovpojnost	Deklariran WL(P)	NPD
Paroprepustnost	4.3.8 Prehod vodne pare	Deklariran MU ali Z	MU1
Tlačna trdnost	4.3.3 Tlačna napetost ali tlačna trdnost	Deklariran CS	NPD
	4.3.5 Točkovna obremenitev	Deklariran PL	NPD
Trajnost upornosti na požar glede vročine, vpliva vremena, staranja/razgradnje	4.2.7 Značilnosti trajnosti	Reakcija na požar po 4.2.6	A1 Se ne spreminja s časom
Trajnost toplotne upornosti glede vročine, vpliva vremena, staranja/razgradnje	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Deklariran R_D in λ_D	Glej tabelo 2; 0,044 W/mK Se ne spreminja s časom
	4.2.7 Značilnosti trajnosti	Deklariran DS(70,90)	NPD
Natezna / Upogibna trdnost	4.3.4 Natezna trdnost pravokotno na površino	Deklariran TR	NPD
Trajnost tlačne trdnosti glede na vročino, vremenske vplive, staranja/razgradnje	4.3.6 Tlačno polzenje	Deklariran CC	NPD


NPD – Lastnost ni navedena (No Performance Declared)

Tabela 2

Toplotni upor R_D														
d [mm]	50	60	70	80	100	110	120	140	150	160	180	200	210	220
R_D [m ² K/W]	1,10	1,35	1,55	1,80	2,25	2,50	2,70	3,15	3,40	3,60	4,05	4,50	4,75	5,00

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:
ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Anna Gil
Gliwice,
dne 08.07.2016