

**Leistungserklärung /  
Declaration of Performance /  
No 084-WS1-DoP-14-w4**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code:  
**084-WS1-DoP-14-w4**
2. Verwendungszweck(e) / Intended use/es:  
  
Wärmedämmstoffe für Gebäude / Thermal insulation for buildings (ThIB)
3. Hersteller / Manufacturer:  
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o.  
44-100 Gliwice, ul.Okrężna 16, Polska  
[www.isover.pl](http://www.isover.pl)
4. Bevollmächtigter / Authorised representative:  
Nicht anwendbar / Not applicable
5. System oder Systeme gemäß Anhang V / System or systems as set out in annex V:  
  
AVCP System 1 für Brandverhalten / AVCP System 1 for Reaction to fire  
AVCP System 3 für die anderen Eigenschaften / AVCP System  
3 for other characteristics
- 6a. Harmonisierte Norm / Harmonised standard:  
  
EN 13162:2012+A1:2015  
  
Die notifizierte Stelle / The notified body:  
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist / Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:  
  
Nicht anwendbar / Not applicable
7. Erklärte Leistung(en) / Declared performance/s:

**Isover Multiplat 35 40-200mm  
MW – EN 13162 – T3 – MU1 – AFR5**

Tabelle / Table 1

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Bestimmungen / Clauses	Harmonisierte Norm / Harmonized standard / EN 162:2012+A1:2015	Erklärte Leistung/en / Declared value / NPD
Brandverhalten / Reaction to fire	4.2.6 Brandverhalten / Reaction to fire	Euroclasses	A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe an das Gebäudeinnere / Release of	4.3.13 Freisetzung gefährlicher Stoffe / Release of dangerous substances	Nicht verfügbar / not yet available	NPD

dangerous substances to the indoor environment			
Schallabsorptionsgrad / Acoustic absorption index	4.3.11 Schallabsorption / Sound absorption	$\alpha_{wi}$ (AWi)	NPD
Trittschallübertragung (für Böden) / Impact noise transmission index (for floors)	4.3.9 Dynamische Steifigkeit / Dynamic stiffness	$s'$ , SDi	NPD
	4.3.10.2 Dicke / Thickness	$d_L$ / und Toleranzen / and tolerances T6,T7	NPD
	4.3.10.4 Zusammendrückbarkeit / Compressibility	CPI	NPD
	4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity	AF <sub>i</sub>	NPD
Luftschalldämm-Maß / Direct airborne sound insulation index	4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity	AF <sub>i</sub>	$\geq 5 \text{ kPa s/m}^2$
Glimmverhalten / Continuous glowing combustion	4.3.15 Glimmverhalten / Continuous glowing combustion	Nicht verfügbar / not yet available	NPD
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance and thermal resistivity	RD, $\lambda_D$	Tabelle / Table 2 0,035 W/mK
	4.2.3 Dicke / Thickness	Grenzabmaß / Tolerance Ti	T3
Wasserdurchlässigkeit / Water permeability	4.3.7.1 Kurzzeitige Wasseraufnahme / Short term water absorption	WS	NPD
	4.3.7.2 Langzeitige Wasseraufnahme / Long term water absorption	WL(P)	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability	4.3.8 Wasserdampfdiffusionswiderstand / Water vapour transmission	$\mu$ (MUi)	MU1
Druckfestigkeit / Compressive strength	4.3.3 Druckspannung oder Druckfestigkeit / Compressive stress or strength	CS(10)i CS(10/Y)i	NPD
	4.3.5 Punktlast / Point load	PL(5)i	NPD
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Durability of reaction to fire against heat, weathering, ageing/ degradation	4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / Durability characteristics	Brandverhalten / Reaction to fire 4.2.6	Keine Änderung / No change with time
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstand gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Durability of	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand und Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance and thermal conductivity	RD, $\lambda_D$	Keine Änderung / No change with time

thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation	4.2.7 Eigenschaften der Dauerhaftigkeit / Durability characteristics 4.3.2 Dimensionsstabilität / Dimensional stability	DS(70/90)	NPD
Zugfestigkeit / Tensile strength	4.3.4 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene / Tensile strength perpendicular of faces	TRi	NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau / Durability of compressive strength against ageing/degradation	4.3.6 Kriechverhalten / Compressive creep	CC(i <sub>1</sub> /i <sub>2</sub> /y)δ <sub>c</sub>	NPD

i – zeigt relevante Klasse von Pegel oder angegebener Wert / indicates relevant class of level or declared value

Tabelle / Table 2


Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance R <sub>D</sub>														
d [mm]	40	50	60	80	90	100	120	130	140	150	160	180	190	200
R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	1,10	1,40	1,70	2,25	2,55	2,85	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	5,10	5,40	5,70

NPD: Keine Leistung festgelegt / No Performance Determined

7. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation  
/ Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  
Nicht anwendbar / Not applicable

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich./ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Anna Gil  
Gliwice, 19/02/2020