

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No 079-WS2-DoP-14-w2

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
079-WS2-DoP-14-w2
- Felhasználási terület:**
Épületek hőszigetelésére
- Gyártó:**
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.
44-100 Gliwice, ul.Okrężna 16, Polska
www.isover.pl
- A felhatalmazott képviselő neve és kapcsolati címe::**
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY KFT.
PILISVÖRÖSVÁR, BÉCSI ÚT 07/5 HRSZ., 2085.
- Az építőipari termék értékelésére és a megfelelőség tanúsítására használt rendszer(ek)::**

Rendszer 1
Rendszer 3

- 6a. **Harmonizált szabvány:** EN 13162:2012+A1:2015
Bejelentett szervezet: 1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
1488 Instytut Techniki Budowlanej

- 6b. **Európai Értékelési Dokumentum:**
Nem releváns

7. Bejelentett teljesítmény / s:

Premium Wärmedämmfilz P-WDF 30-200mm, MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Táblázat 1

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány EN 13162:2012+A1:2015	Nyilatkozat szerinti teljesítmény NPD
Tűzállóság	4.2.6 Tűzállóság	Euroclass	A1
Veszélyesanyag kibocsátás	4.3.13 Veszélyesanyag kibocsátás	EU előírás nem áll rendelkezésre	NPD
Hangelnyelési index	4.3.11 Hangelnyelés	α_{wi} (AWi) deklarált	NPD
Testhang átviteli mutató	4.3.9 Dinamikai merevség	s' , SDi deklarált	NPD
	4.3.10.2 Vastagság d_L	d_L deklarált vastagsági osztály T6 vagy T7	NPD
	4.3.10.4 Összenyomhatóság c	CPI deklarált	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF _i deklarált	NPD
Léghang szigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF _i i deklarált	$\geq 5 \text{ kPa s/m}^2$
Folyamatos izzás	4.3.15 Folyamatos izzás	EU előírás nem áll rendelkezésre	NPD

Premium Wärmedämmfilz P-WDF 30-200mm

2/2

Hőszigetelő képesség	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezető képesség	Deklarált R és λ amennyiben megadható	Lásd 2. táblázat 0,032 W/mK
	4.2.3 Vastagság	Ti vastagsági eltérés osztály	T3
Vízfelvevő képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS deklarált W_p	NPD
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) deklarált W_{lp}	NPD
Páraáteresztő képesség	4.3.8 páradiffúziós ellenállási együttható	deklarált μ (MUi) vagy Zi	MU1
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomofeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10)i vagy CS(10/Y)i deklarált	NPD
	4.3.5 Pontszerű terhelés	PL(5)i deklarált	NPD
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága a hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.7 Jellemzők állandósága	Tűzállóság a 4.2.6 szerint deklarálván	Időben nem változik
A hőszigetelő képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Deklarált R és λ amennyiben megadható	Időben nem változik
	4.2.7 Jellemzők állandósága 4.3.2 Méretállandóság meghatározott hőmérséklet és páratartalom mellett	DS(70/90) deklarált A relative változások a vastagságban	NPD
Szakítószilárdság	4.3.4 Felülettel párhuzamos szakítószilárdság	TRi deklarált	NPD
Nyomószilárdság állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC($i_1/i_2/y$) δ_c deklarált nyomás alatti kúszás X_{ct} and X_t	NPD

i – vonatkozó osztály vagy deklarált érték

Táblázat 2

Hővezetési ellenállás R_D														
d [mm]	30	50	60	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R_D [m ² K/W]	0,90	1,55	1,85	2,50	2,80	3,10	3,40	3,75	4,05	4,35	4,65	5,00	5,60	6,25

NPD – nincs előírt teljesítmény

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és / vagy különleges műszaki dokumentáció:
A fenti termék(ek) teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménnyel / s. Ez a teljesítmény nyilatkozat összhangban van a (EU) 305/2011 rendelettel, a kiadott teljesítmény nyilatkozattal kapcsolatban minden felelősség a gyártót terheli.

A gyártó nevében aláírta:
Anna Gil



Kibocsátás helye és kelte Gliwice 08/07/2016