

**IZJAVA O LASTNOSTIH**
**Št. 024-WS1-DoP-14-w2**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**024-WS1-DoP-14-w2**

2. Predvidena uporaba: Toplotna izolacija za zgradbe (ThIB)

3. Proizvajalec:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.  
44-100 GLIWICE, ul. Okrężna 16, POLJSKA  
[www.isover.pl](http://www.isover.pl)

4. Pooblaščen zastopnik:  
Ni relevantno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):  
Sistem 1  
Sistem 3

- 6a. Harmonizirani standard: EN 13162:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

- 6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

**Piano 40-200mm**
**MW – EN 13162 – T2 – MU1 – AFR5**

Tabela 1

Bistvene značilnosti	Klavzule v tem in drugih evropskih standardih, ki se nanašajo na bistvene značilnosti	Harmonizirani standard EN13162:2012+A1:2015	Deklarirana lastnost / NPD
Odpornost na požar	4.2.6 Odpornost na požar	Klasa odpornosti na požar	A1
Izpuščanje nevarnih snovi v zaprto okolje	4.3.13 Izpuščanje nevarnih snovi	EU nivo še ni dostopen	NPD
Indeks akustične absorpcije	4.3.11 Absorpcija zvoka	$\alpha_{w,i}$ (AWi) deklariran	NPD
	4.3.9 Dinamična togost	s', SDi deklariran	NPD
Indeks prenosa udarnega zvoka (za tla)	4.3.10.2 Debelina $d_L$	$d_L$ deklariran in klasa tolerance debeline T6 ili T7	NPD
	4.3.10.4 Stisljivost c	CPI deklariran	NPD
	4.3.12 Upornost zračnemu toku	AF <sub>i</sub> deklariran	NPD
Indeks izolacije direktnega zračnega zvoka	4.3.12 Upornost zračnemu toku	AF <sub>i</sub> deklariran	$\geq 5 \text{ kPa s/m}^2$

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirani standard EN 13162:2012	Deklarirana lastnost / NPD
Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	4.3.15 Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	EU nivo še ni dostopen	NPD
Toplotna upornost	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Deklariran R in $\lambda$ , če je možen	Glej tabelo 2 0,037 W/mK
	4.2.3 Debelina	Ti deklarirana klasa za toleranco debeline	T2
Vodoprepustnost	4.3.7.1 Kratkoročna vodovpojnost	WS deklariran $W_p$	NPD
	4.3.7.2 Dolgoročna vodovpojnost	WL(P) deklariran $W_{lp}$	NPD
Paroprepustnost	4.3.8 Prehod vodne pare	Deklariran $\mu$ (MU <sub>i</sub> ) ali Z <sub>i</sub>	MU1
Tlačna trdnost	4.3.3 Tlačna napetost ali tlačna trdnost	CS(10)i ali CS(10/Y)i deklariran	NPD
	4.3.5 Točkovna obremenitev	PL(5)i deklariran	NPD
Trajnost upornosti na požar glede vročine, vpliva vremena, staranja/razgradnje	4.2.7 Značilnosti trajnosti	Reakcija na požar po 4.2.6	A1 Se ne spreminja s časom
Trajnost toplotne upornosti glede vročine, vpliva vremena, staranja/razgradnje	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Deklariran R in $\lambda$ , če je mogoče	Glej tabelo 2; 0,037 W/mK Se ne spreminja s časom
	4.2.7 Značilnosti trajnosti	DS(70/90) deklariran Relativne spremembe v debelini	NPD
Natezna / Upogibna trdnost	4.3.4 Natezna trdnost pravokotno na površino	TRi deklariran	NPD
Trajnost tlačne trdnosti glede na vročino, vremenske vplive, staranja/razgradnje	4.3.6 Tlačno polzenje	CC(i1/i2/y) $\delta_c$ tlačno polzenje deklarirano $X_{ct}$ i $X_t$	NPD

i – predstavlja nivo klase ali deklarirane vrednosti

Tabela 2


Toplotni upor $R_D$														
d [mm]	40	50	60	75	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200
$R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,05	1,35	1,60	2,00	2,15	2,40	2,70	2,95	3,20	3,75	4,05	4,30	4,85	5,40

NPD – Lastnost ni navedena (No Performance Declared)

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:  
ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Anna Gil  
Gliwice,  
dne 08.07.2016