

## IZJAVA O LASTNOSTIH

**Št. 017-WS2-DoP-14-w3**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**017-WS2-DoP-14-w3**

2. Predvidena uporaba: Toplotna izolacija za zgradbe (ThIB)

3. Proizvajalec:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.  
44-100 GLIWICE, ul. Okrężna 16, POLJSKA  
[www.isover.pl](http://www.isover.pl)

4. Pooblaščen zastopnik:

Ni relevantno

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

Sistem 1

Sistem 3

- 6a. Harmonizirani standard: EN 13162:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

1488 Instytut Techniki Budowlanej

- 6b. Evropski ocenjevalni dokument:

Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

**Unirol Plus 50-200mm MW – EN 13162 – T2 – MU1**

Tabela 1

Bistvene značilnosti	Klavzule v tem in drugih evropskih standardih, ki se nanašajo na bistvene značilnosti	Harmonizirani standard EN13162:2012+A1:2015	Deklarirana lastnost / NPD
Odpornost na požar	4.2.6 Odpornost na požar	Klasa odpornosti na požar	A1
Izpuščanje nevarnih snovi v zaprto okolje	4.3.13 Izpuščanje nevarnih snovi	EU nivo še ni dostopen	NPD
Indeks akustične absorpcije	4.3.11 Absorpcija zvoka	$\alpha_{wi}$ (AWi) deklariran	NPD
	4.3.9 Dinamična togost	$s'$ , SDi deklariran	NPD
Indeks prenosa udarnega zvoka (za tla)	4.3.10.2 Debelina $d_L$	$d_L$ deklariran in klasa tolerance debeline T6 ili T7	NPD
	4.3.10.4 Stisljivost $c$	CPI deklariran	NPD
	4.3.12 Upornost zračnemu toku	$AF_i$ deklariran	NPD
Indeks izolacije direktnega zračnega zvoka	4.3.12 Upornost zračnemu toku	$AF_i$ deklariran	NPD

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirani standard EN 13162:2012	Deklarirana lastnost / NPD
Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	4.3.15 Neprekinjeno izgorevanje s tlenjem	EU nivo še ni dostopen	NPD
Toplotna upornost	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Deklariran R in $\lambda$ , če je možen	Glej tabelo 2 0,036 W/mK
	4.2.3 Debelina	Ti deklarirana klasa za toleranco debeline	T2
Vodoprepustnost	4.3.7.1 Kratkoročna vodovpojnost	WS deklariran $W_p$	NPD
	4.3.7.2 Dolgoročna vodovpojnost	WL(P) deklariran $W_{lp}$	NPD
Paroprepustnost	4.3.8 Prehod vodne pare	Deklariran $\mu$ (MU <sub>i</sub> ) ali Z <sub>i</sub>	MU1
Tlačna trdnost	4.3.3 Tlačna napetost ali tlačna trdnost	CS(10)i ali CS(10/Y)i deklariran	NPD
	4.3.5 Točkovna obremenitev	PL(5)i deklariran	NPD
Trajnost upornosti na požar glede vročine, vpliva vremena, staranja/razgradnje	4.2.7 Značilnosti trajnosti	Reakcija na požar po 4.2.6	A1 Se ne spreminja s časom
Trajnost toplotne upornosti glede vročine, vpliva vremena, staranja/razgradnje	4.2.1 Toplotna upornost in toplotna prevodnost	Deklariran R in $\lambda$ , če je mogoče	Glej tabelo 2; 0,036 W/mK Se ne spreminja s časom
	4.2.7 Značilnosti trajnosti	DS(70/90) deklariran Relativne spremembe v debelini	NPD
Natezna / Upogibna trdnost	4.3.4 Natezna trdnost pravokotno na površino	TRi deklariran	NPD
Trajnost tlačne trdnosti glede na vročino, vremenske vplive, staranja/razgradnje	4.3.6 Tlačno polzenje	CC(i1/i2/y) $\delta_c$ tlačno polzenje deklarirano $X_{ct}$ i $X_t$	NPD

i – predstavlja nivo klase ali deklarirane vrednosti

Tabela 2


Toplotni upor $R_D$														
d [mm]	--	50	60	70	80	90	100	120	150	160	180	200	--	--
$R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	--	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,30	4,15	4,40	5,00	5,55	--	--

NPD – Lastnost ni navedena (No Performance Declared)

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:  
ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Anna Gil  
Gliwice,  
dne 28/01/2021