

**Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija
Nr. 003-IT-OFF-DoP-14-w1**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **003-IT-OFF-DoP-14-w1**

2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Siltumizolācija ēku aprīkojumam un rūpnieciskām iekārtām

3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.o.
44-100 Gliwice, ul.Okrężna 16, Polska
www.isover.pl

4. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

N/A

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:

System 1
System 3

6a. Saskaņotais standarts: EN 14303:2009+A1:2013

Paziņotā(-ās) iestāde(-es)
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

6b. Eiropas novērtējuma dokuments:

N/A

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Ventilam Alu / ML-3 80-100mm, MW – EN 14303 - T5 - ST(+)+250 – AW1,0

Tabula 1

Būtiskākie raksturlielumi	Noteikumi šajā un citos Eiropas standartos, kas saistīti ar būtiskiem raksturlielumiem	Saskaņotais standarts EN 14303:2009+A1:2013	Deklarētā vērtība/ NPD
Ugunsreakcijas klase	4.2.4 Ugunsreakcijas klase	Ugunsreakcijas klase /Eiropas klase	A2-s1,d0
Nepārtraukti kvēlojoša degšana	4.3.10 Nepārtraukta degšana	Saskaņā ar valsts apstiprinātu testa metodiku, ja tāda ir izdota	NPD
Siltuma pretestība	4.2.1 Siltuma pretestība	Deklarētā λ	Skat. Tab 2
	4.2.2 Izmēri un pielāgšana	Ti biezuma pielāgšana klase	T5
Dimensionālā stabilitāte	4.2.3. Dimensionālā stabilitāte	Pārbaude netiek veikta, ja ir deklarēta S (+T)	Skat. 4.3.2 Maksimālā servisa temperatūra
Ūdens caurlaidība	4.3.5 Ūdens absorbcija	W _p deklarētā īstermiņa ūdens absorbcija	NPD
Ūdens tvaiku caurlaidība	4.3.6 Ūdens tvaiku difūzijas pretestība	μ, MVi deklarētā	NPD
Koroziju izraisošu vielu izdalīšanās	4.3.7 Jonu emisija un pH vērtība	Jonu emisija un pH vērtība: hlorīds / fluorīds / silikāts / nātrija sāļi, -pHi	NPD NPD
Kodīgu vielu izdalīšanās	4.3.9 Kodīgu vielu	Eiropas testa metode ir izstrādēta	NPD

līmenis	izdalīšanās līmenis	stadijā, standarts vēl nav pieejams.	
Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju	4.2.5.2 Ugunsreakcijas ilgums	Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju	Ekspluatācijas laikā nemainās
Termiskā pretestība pret novecošanu / degradāciju	4.2.5.3 Termiskā pretestība	Termiskā pretestība pret novecošanu	Ekspluatācijas laikā nemainās
Termiskā pretestība pret augstām temperatūrām	4.2.5.4 Termiskās pretestības ilgums	Termiskās pretestības ilgums pret augstām temperatūrām	Ekspluatācijas laikā nemainās
Servisa temperatūra	4.3.2 Maksimālā servisa temperatūra	ST(+)i deklarētā, °C	ST(+)250
Spiedes izturība	4.3.4 Spiedes izturība vai Spiedes stiprība plakaniem produktiem	CS(10)i lub CS(Y)i deklarēta	NPD
Akustiskās absorbcijas indekss	4.3.8 Skaņas absorbcija	α_{wi} (AWi) deklarētā	1,00

i – norāda attiecīgo klasi vai deklarēto vērtību

Tabula 2

Deklarētā īpatnējā siltumvadītspēja λ_D												
T [°C]	10	40	100	150	200	250	--	--	--	--	--	--
λ [W/mK]	0,038	0,043	0,058	0,076	0,081	0,109	--	--	--	--	--	--


NPD – Efektivitāte nav noteikta

8. Atbilstoša tehniskā dokumentācija un, vai īpaša tehniskā dokumentācija/ nav būtiska

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Eiropas Savienības Regulu Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Anna Gil



W / At Gliwice, dnia / on 10/07/2014