

KT-34

Wełna mineralna szklana do zastosowania w budownictwie

Klasyfikacja:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
 Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
 Attest higieniczny GUM

Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isover.pl/DoP

$\lambda_D = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$



ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych i ścian działowych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:

- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Sprężysta mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. Uniwersalna mata doskonale sprawdzająca się we wszystkich typowych aplikacjach. Posiada doskonały współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D = 0,034 \text{ w/mK}$. Montaż na tzw. lekki wcisk (docięcie izolacji - +2 cm szerzej niż rozstaw między krokiewiami) dla grubości wełny $\geq 100 \text{ mm}$ nie wymaga sznurkowania. Dotyczy rozstawu krokwi do 80 cm.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane w opakowaniu zbiorczym mogą być składowane na otwartych placach magazynowych na utwardzonej powierzchni. Raz rozpakowane lub uszkodzone mechanicznie opakowanie zbiorcze nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

SKŁADOWANIE

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi).



Zobacz instrukcję stosowania

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,034	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU	-	1	EN 13162
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa s/m ²	≥ 5	EN 29053
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T2	EN 823

WYMIARY I PAKOWANIE

Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	Ilość rolek na paletcie	R _D [m ² K/W]	Wysokość produkt +paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
150	2800x1200	3,36	80,64	24	4,40	2550	249

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych.
 Wymiary palety 1230x1200mm

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
 44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
isover.pl

Biuro Doradztwa Technicznego:
 800 163 121