



TAŚMA DWUSTRONNA ISOVER/RIGIPS DO MONTAŻU PAROIZOLACJI

Dwustronna samoprzylepna klejąca taśma montażowa

Parametry techniczne

Parametr	Jednostka	Dane charakterystyczne	Norma
Nośnik klejący	-	Wątek poliestrowy	-
Taśma klejąca	-	Dyspersja akrylowa, bez dodatku rozpuszczalników	-
Powłoka klejąca	g/m ²	230 g/m ²	-
Adhezja	-	30 N / 25 mm (AFERA 5001)	-
Odporność na temperatury (krótkotrwała)	°C	-30°C/+120°C	-
Odporność na starzenie się	-	Bardzo dobra	-
Odporność na migrację plastyfikatora	-	Bardzo dobra	-
Wytrzymałość na wodę kondensacyjną	-	Dobra	-
Kolor kleju	-	Przeźroczysty	-
Okres przechowywania	-	1 rok (tylko oryginalnie zapakowane rolki)	-

Taśma dwustronna ISOVER/RIGIPS do montażu paroizolacji

DWUSTRONNA SAMOPRZYLEPNA KLEJĄCA TAŚMA MONTAŻOWA

Numer produktu	Kategoria dostaw	Grubość [mm]	Wymiary [mm]	Ilość rolek/paczka
101905009	A	0,005	25 000/38	8

* Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 6 sztuk

Zastosowanie

Wyrób ma zastosowanie do klejenia/montażu folii paroizolacyjnych typu Stopair 1104 do konstrukcji np. profili metalowych.

Powierzchnie klejenia (zalecane)

Folie PE, PU, PP folie AL, metale, tworzywa sztuczne.

Instrukcja użytkowania

Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, czysta i odtłuszczona. Ponadto powierzchnia klejąca oraz/lub folia przeznaczona do klejenia musi być przyczepna. Montaż odbywa się poprzez naklejenie żądanego odcinka taśmy do podłoża, dociśnięcie, odklejenie nośnika - taśmy papierowej, przyłożenie warstwy folii oraz dociśnięcie przyklejanej folii do podłoża.