

Uni-Mata Plus

Mata z wełny mineralnej szklanej
o podwyższonych właściwościach izolacyjnych



KLASYFIKACJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Atest higieniczny GUMed

Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isover.pl/DoP

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja termiczna i akustyczna:

- poddaszy użytkowych i nieużytkowych,
- stropodachów wentylowanych,
- podłóg i stropów pomiędzy legarami,
- drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych.

Uniwersalna mata doskonale sprawdzająca się we wszystkich typowych aplikacjach.

Posiada bardzo dobry współczynnik przewodności cieplnej $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych na utwardzonej powierzchni. Raz rozpakowany lub uszkodzony mechanicznie MPS nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

ZALECANY MONTAŻ

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi).

PARAMETRY TECHNICZNE

| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma |
|--|----------------------|---------|------------|
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D | W/mK | 0,038 | EN 12667 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU | - | 1 | EN 13162 |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR | kPa s/m ² | ≥5 | EN 29053 |
| Klasa reakcji na ogień | - | A1 | EN 13501-1 |
| Klasa tolerancji grubości | - | T1 | EN 823 |

Uni-Mata Plus Mata z wełny mineralnej szklanej - wymiary i pakowanie

| Grubość [mm] | Ilość rolek na palecie | Wymiary [mm] | m ² /opak. | m ² /pal. | R _D [m ² K/W] | Wysokość produkt +paleta [mm] |
|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 50 | 24 | *2x8400/1200 | 20,16 | 483,84 | 1,30 | 2550 |
| 100 | 24 | 8400/1200 | 10,08 | 241,92 | 2,60 | 2550 |
| 150 | 24 | 6000/1200 | 7,20 | 172,80 | 3,90 | 2550 |
| 200 | 24 | 4450/1200 | 5,34 | 128,16 | 5,25 | 2550 |

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1230mm.

* TWIN (oznacza dwie maty w rolce).

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

ISover
SAINT-GOBAIN