

Polterm Uni

Płyty z wełny mineralnej skalnej



KLASYFIKACJA:

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Kod wyrobu:
- dla gr. 50-69 mm:
MW-EN-13162-T3-MU1-AW0,85-AFr5
- dla gr. 70-99 mm:
MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,95-AFr5
- dla gr. 100-200 mm:
MW-EN 13162-T3-MU1-AW1,0-AFr5
Atest higieniczny GUM: 31/322/31/2021
Deklaracja środowiskowa EPD: 184/2021
Deklaracja właściwości użytkowych:
www.isover.pl/DoP

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna:
- lekkich ścian działowych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja termiczna i akustyczna:
- ścian murowanych warstwowych,
- ścian osłonowych w konstrukcji szkieletowej,
- podłóg na legarach,
- ścian osłonowych hal, jako wypełnienie profilowanych blach i kaset.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Płyty Polterm Uni stanowią niepalną izolację termiczną i akustyczną lekkich ścian działowych.

SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,038	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1	EN 13162
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr	kPa s/m ³	≥5	EN 29053
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T3	EN 823
Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku α_w			
- dla produktu w grubości 50-69 mm	-	0,85	EN ISO 354
- dla produktu w grubości 70-99 mm	-	0,95	EN ISO 354
- dla produktu grubości 100-200 mm	-	1,00	EN ISO 354

Polterm Uni Płyty z wełny mineralnej skalnej – wymiary i pakowanie							
Grubość [mm]	Ilość paczek na palecie	Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /pal.	R _D [m ² K/W]	Wysokość produkt +paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	16	1200x600	8,64	138,24	1,30	2140	214,00
70	16	1200x600	5,76	92,16	1,80	2380	210,16
100	16	1200x600	4,32	69,12	2,60	2140	190,00
120	16	1200x600	3,60	57,60	3,15	2540	223,60
150	16	1200x600	2,88	46,08	3,90	2540	223,60

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x2400 mm

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

ISover
SAINT-GOBAIN