

# Roll 39

Mata z wełny mineralnej szklanej



## KLASYFIKACJA:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04  
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016  
Deklaracja właściwości użytkowych:  
www.isover.pl/DoP  
Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$

## ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna i akustyczna dachów skośnych.

## INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:  
– poddaszy użytkowych i nieużytkowych,  
– stropodachów wentylowanych,  
– podłóg i stropów pomiędzy legarami,  
– drewnianych i stalowych konstrukcji szkieletowych.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych. Uniwersalna mata doskonale sprawdzająca się we wszystkich typowych aplikacjach. Posiada bardzo dobry współczynnik przewodności cieplnej  $\lambda_D = 0,039 \text{ w/mK}$ .

## SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

## REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostków termicznych w dachu skośnym rekomenduje się dwuwarstwowy układ izolacji termicznej (wzdłuż i w poprzek krokwi). W celu uzyskania optymalnej izolacji termicznej rekomendowana grubość izolacji w dachu skośnym w układzie dwuwarstwowym to co najmniej 300 mm.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	W/mK	0,039	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr	kPa s/m <sup>3</sup>	≥5	EN 2953
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T1	EN 823

## Roll 39 Mata z wełny mineralnej szklanej – wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m <sup>2</sup> /opak.	m <sup>2</sup> /pal.	Ilość rolek na palecie	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	Wysokość produkt +paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	*2x6800x1200	16,32	391,68	24	1,25	2550	235,42
150	4500x1200	5,40	129,60	24	3,80	2550	239,67

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1230x1210mm.  
\* TWIN (oznacza dwie maty w rolce)

**PRODUCENT:**  
**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.**  
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16  
Tel. +48 32 339 63 00  
Fax. +48 32 339 64 44  
**Biuro Doradztwa Technicznego:**  
800 163 121

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN