

ISOVER taśma dwustronna do profili metalowych

Dwustronna samoprzylepna klejąca taśma montażowa



ZASTOSOWANIE:

Wyrób ma zastosowanie do klejenia/montażu folii paroizolacyjnych typu Stopair do konstrukcji np. profili metalowych.

POWIERZCHNIE KLEJENIA

(ZALECANE):

Folie PE, PU, PP folie AL, metale, tw orzywa sztuczne

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, czysta i odłuszczone.
- Powierzchnia klejąca oraz/lub folia przeznaczona do klejenia musi być przyczepna.
- Naklejamy żądany odcinek taśmy.
- Przyklejamy do podłoża.
- Odklejamy nośnik - taśmę papierową.
- Przykładamy w arstwę folii.
- Dociskamy przyklejaną folię do podłoża.

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	Jednostka	Dane	Norma
Nośnik klejący	-	Włók poliestrowy	-
Taśma klejąca		Dyspersja akrylowa, bez dodatku rozpuszczalników	-
Powłoka klejąca	g/m ²	230 g/m ²	-
Adhezja		30 N / 25 mm (AFERA 5001)	-
Odporność na temperatury (krótkotrwala)	°C	-30°C/+120°C	-
Odporność na starzenie się		Bardzo dobra	-
Odporność na migrację plastyfikatora		Bardzo dobra	-
Wytrzymałość nawodę kondensacyjną		Dobra	-
Kolor kleju		Przeźroczysty	-
Okres przechowywania		1 rok (tylko oryginalnie zapakowane rolki)	-

WYMIARY I PAKOWANIE				
Numer produktu	Kategoria dostaw	grubość [mm]	wymiary [mm]	Ilość rolek/paczka
101905005	A	0,005	25000/50	6

* Sprzedaż do dystrybucji w opakowaniach po 6 sztuk

PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION

PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.

44-100 Gliwice ul. Okrężna 16

Tel. +48 32 339 63 00

Fax. +48 32 339 64 44