

# Uni-Mata 38

Mata z wełny mineralnej szklanej  
o podwyższonych właściwościach izolacyjnych



## KLASYFIKACJA:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04  
Deklaracja właściwości użytkowych:  
www.isover.pl/DoP  
Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5  
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016

$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$

## ZASTOSOWANIE

Izolacja poddaszy użytkowych  
i nieużytkowych.

## INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja:  
– stropodachów wentylowanych  
– podłóg i stropów pomiędzy legarami  
– drewnianych i stalowych konstrukcji  
szkieletowych.

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z wełny mineralnej otrzymanej  
z włókien szklanych.  
Uniwersalna mata doskonale  
sprawdzająca się we wszystkich typow-  
ych aplikacjach. Posiada  
współczynnik przewodności cieplnej  
 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$ .

## SKŁADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane mogą  
być składowane na otwartych placach  
magazynowych. Raz rozpakowany lub  
uszkodzony mechanicznie MPS nie  
stanowi zabezpieczenia przed  
zawilgoceniem.

## REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostków termicz-  
nych w dachu skośnym rekomenduje  
się dwuwarstwowy układ izolacji ter-  
micznej (wzdłuż i w poprzek krokwi).  
W celu uzyskania optymalnej izolacji  
termicznej rekomendowana grubość  
izolacji w dachu skośnym w układzie  
dwuwarstwowym = 300 mm.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	W/mK	0,038	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU	-	1	EN 12086
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr	kPa s/m <sup>3</sup>	≥5	EN 2953
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T1	EN 823

## Uni-Mata 38 Mata z wełny mineralnej – wymiary i pakowanie

Grubość [mm]	Wymiary [mm]	m <sup>2</sup> /opak.	m <sup>2</sup> /pal.	Ilość rolek na palecie	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]	Wysokość produkt +paleta [mm]	Waga brutto paleta [kg]
50	*2x7500/1200	18,00	432,00	24	1,30	2550	295
100	7500/1200	9,00	216,00	24	2,60	2550	301
150	5000/1200	6,00	144,00	24	3,90	2550	303
200	3800/1200	4,56	109,44	24	5,25	2550	307

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1210x1300 mm.

\* TWIN (oznacza dwie maty w rolce).

**PRODUCENT:**  
**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION**  
**PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.**  
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16  
Tel. +48 32 339 63 00  
Fax. +48 32 339 64 44  
**Biuro Doradztwa Technicznego:**  
800 163 121

**ISOver**  
SAINT-GOBAIN