

ISOVER Vario XtraFix

Taśma montażowa



KLASYFIKACJA:

Deklaracja właściwości użytkowych:
Vario-001 z 01.07.2013



ZASTOSOWANIE

Bezpieczna instalacja systemu ISOVER Vario XtraSafe, folii paroizolacyjnej o zmiennym oporze dyfuzyjnym.

POWIERZCHNIE KLEJENIA

Folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, metal, plastik, drewno i materiały drewnopochodne (np. płyty OSB itp.). Powierzchnia klejenia musi być czysta, odtuszczone i sucha.

BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA

Nie zawiera rozpuszczalników, PVC, metali ciężkich oraz halogenów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Taśma montażowa ISOVER Vario XtraFix została specjalnie zaprojektowana do montowania folii ISOVER Vario XtraSafe do konstrukcji oraz przegród budowlanych i stanowi razem z folią unikatowe rozwiązanie o możliwym wielokrotnym mocowaniu wg potrzeby instalatora.

Taśma z jednej strony pokryta folią PP a z drugiej materiałem typu rzep. Na powierzchniach trudno przylepnych powinna być dodatkowo mocowana zszywkami co 20 cm.

Folia paroizolacyjna powinna być tak zainstalowana na taśmie aby gwarantować niezmiennosc parametrów na długie lata. Należy brać pod uwagę możliwe deformacje mechaniczne zwłaszcza dotyczące konstrukcji mogące pojawić się podczas montażu i użytkowania takie jak: wybożenia, przesunięcia, ugięcie pod obciążeniem itd.

Z tych powodów nawet jeżeli nie zastosuje się pokrycia od wewnątrz, instalowana taśma i szczelna folia muszą być mocowane do konstrukcji wsporczej z profili systemowych lub kontrłat oraz zgodnie ze wskazaniami dostawcy systemu suchej zabudowy, odstęp pomiędzy nimi nie może przekraczać 50 cm.

PRODUCENT:
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Dane charakterystyczne	Norma
Materiał	-	Taśma montażowa do montowania folii ISOVER Vario XtraSafe do konstrukcji oraz przegród budowlanych.	-
Klej	-	Modyfikowany, wodorozpuszczalny, wolny od rozpuszczalników, wodoodporny.	-
Materiał na podłożu	-	Specjalna folia PP na podłożu	-
Temperatura stosowania	°C	-30 to +80	-
Temperatura pracy	°C	-10 oraz powyżej	-

ISOVER Vario XtraFix wymiary i pakowanie

Numer produktu	Kategoria dostaw	Szerokość [mm]	m/rol. [mm]	Szt./paczka	Paczek/paleta
101905003	A	10	25 000	20	120