

ISOVER Vario XtraTape

Jednostronna, elastyczna taśma klejąca
z obustronnym zakładem

KLASYFIKACJA:

Deklaracja właściwości użytkowych:
Vario-001 z 01.07.2013



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Dane charakterystyczne	Norma
Materiał	-	Taśma klejąca do połączeń folii ISOVER Vario® KM, Vario® KM Duplex UV i ISOVER Vario® XtraSafe	-
Klej	-	Akrylan modyfikowany bez rozpuszczalnika, wodoodporny	-
Materiał na podłożu	-	Specjalistyczna tkanina PET	-
Temperatura stosowania	°C	-30 do +100	-
Temperatura pracy	°C	-10 oraz powyżej	-
Odporność na UV	-	do 6 miesięcy odporności na UV	-

ISOVER Vario XtraTape wymiary i pakowanie

Numer produktu	Kategoria dostaw	Szerokość [mm]	m/rol. [mm]	Rolek/paczka	Rolek/paleta
101905004	C	60	20 000	10	80

ZASTOSOWANIE

Wyrób ma zastosowanie do szczelnego klejenia folii paroizolacyjnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym typu ISOVER Vario® KM Duplex, ISOVER Vario® XtraSafe w celu uzyskania szczelnych warstw wewnątrz i na zewnątrz

POWIERZCHNIE KLEJENIA (ZALECANE)

Folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, metal, plastik, drewno i materiały drewnopochodne np. zagruntowane płyty OSB itp.). Powierzchnia klejenia musi być czysta i odtłuszczona.

BEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA

Nie zawiera rozpuszczalników, PVC, metali ciężkich oraz halogenów.

EMICODE EC PLUS wykazują wartości emisji 10 krotnie niższe od wymagań UE. Znak EMICODE® na wyrobach ISOVER Vario® jest znakiem wysokiej jakości w zakresie zrównoważonych rozwiązań ekologicznych, zdrowego powietrza w pomieszczeniach oraz bardzo niskich poziomów emisji.

A+ *informacja dotycząca stopnia emisji substancji lotnych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń, na skali od A+ (bardzo niska) do C (wysoka emisja)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Uniwersalne zastosowanie np do uzyskania szczelności i połączeń folii ISOVER Vario® KM, Vario® KM Duplex UV i ISOVER Vario® XtraSafe pomiędzy nimi oraz do konstrukcji i przegród budowlanych oraz okien połaciowych, rur, instalacji itp. poprzez klejenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na staranność i szczelność wszystkich połączeń.

PRODUCENT:
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.
44-100 Gliwice ul. Okrężna 16
Tel. +48 32 339 63 00
Fax. +48 32 339 64 44
Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

ISOVER
SAINT-GOBAIN